

ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ

คุณสมบัติ:

- เหมาะสำหรับดับเพลิงชนิด A,B,C ได้อย่างรวดเร็ว มีระดับความสามารถในการดับเพลิง (Fire rating) ให้เลือกใช้หลายรุ่น ตั้งแต่ 1B ถึง 10A40B
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้
- ใช้งานง่าย และดูแลรักษาง่าย ราคาประหยัด และประสิทธิภาพสูง
- ตัวถังผลิตจากเหล็กขาขึ้นรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสผลิตจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71

SPECIFICATION

						
ขนาด (Size)	2.2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	20 lbs	10 lbs
น้ำหนักเคมี (Weight of agent)	1.0 Kg	2.3 Kg	4.6 Kg	6.8 Kg	9.0 Kg	4.6 Kg
น้ำหนักถัง (Weight of container)	0.8 Kg	1.3 Kg	2.2 Kg	2.5 Kg	3.8 Kg	1.6 Kg
น้ำหนักรวม (Gross weight)	1.8 Kg	3.6 Kg	6.8 Kg	9.3 Kg	12.8 Kg	6.8 Kg
ความสูง (Overall height)	300 mm	385 mm	510 mm	555 mm	610 mm	260 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)	90 mm	114.5 mm	137.5 mm	151.5 mm	176 mm	280 mm
แรงดันขับ (Propellant)	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ (Working pressure) at 27 ± 2 °C	1.21 MPa 175 Psi	1.34 MPa 195 Psi	1.34 MPa 195 Psi	1.34 MPa 195 Psi	1.34 MPa 195 Psi	1.34 MPa 195 Psi
ระยะเวลาฉีดใช้ (Approx. discharging time)	10 Sec.	10 Sec.	12 Sec.	15 Sec.	25 Sec.	10 Sec.
ฉีดได้ไกล (Shooting range)	2-3 m	4-6 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m	4-6 m

*น้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม Fire Rating และชนิดของชุดหัวฉีด
ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5 YEAR
WARRANTY

 **ISO**
TIS 332/2537 9001:2015

