

ท่อยางดูดและส่ง (Rubber Suction and Discharge Hose)

1. โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- **ยางชั้นใน:** ยาง SBR สีดำ, ผิวเรียบ
- **ชั้นเสริมแรง:** เชือกไนล่อน 6 เสริมแรง 2 ชั้น พร้อมขดลวดเหล็กแบบเกลียว
- **ยางชั้นนอก:** ผิวแบบลอนหรือผิวเรียบ, ยางสังเคราะห์สีดำทนทานต่อสภาพอากาศ, ผสมสารป้องกันการเสื่อมสภาพและสารดับกลิ่น



3. การใช้งาน:

- ส่วนใหญ่ใช้ในงานก่อสร้างแม่น้ำและท่าเรือ, งานถมที่ดิน และงานขุดลอกเพื่อเพิ่มระยะการส่งในการขุดลอกทางน้ำ



4. อุณหภูมิใช้งาน:

- -20°C ถึง 80°C

Inch	ID/mm	W. P	B. P	Weight m/kg
1"	25	10	30	0.7
1-1/4"	32	10	30	1
1-1/2"	38	10	30	1.2
2"	51	10	30	1.6
2-1/2"	64	10	30	2.3
3"	76	10	30	2.7
3-1/2"	90	10	30	3.8
4"	100	10	30	4.2
5"	125	10	30	7.5
6"	150	10	30	10
8"	200	10	30	12.6
10"	250	10	30	15.5
12"	300	10	30	19
14"	350	10	30	26
16"	400	10	30	34.1
18"	450	10	30	43.2
20"	500	10	30	53.6

